

WHE00008

IT



## INFORMAZIONI TECNICHE



### MATERIALE

CALOTTA ESTERNA  
PP Polipropilene

CALOTTA INTERNA:  
HD Polistirolo

FASCIA FRONTALE:  
Nylon PA morbido



### STANDARD

EN 397

Protezione contro impatti  
sommitali, frontali, posteriori e  
laterali in conformità alla EN 12492  
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4  
capacità di assorbimento  
dell'energia d'impatto  
Clausola 4.2.2 penetrazione  
Clausola 4.1.4 ventilazione

TEST ADDIZIONALI DELLA EN  
397: -30°C / LD / MM

○ WHE00008-201 WHITE	● WHE00008-202 YELLOW	● WHE00008-203 ORANGE
● WHE00008-204 RED	● WHE00008-205 GREEN	● WHE00008-206 BRITISH GREEN
● WHE00008-207 ROYAL	● WHE00008-208 BLUE	● WHE00008-210 BLACK
● WHE00008-214 PINK		



### TAGLIA

Universale regolabile  
da 51 a 63 cm



### PESO

390 g



### TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



### CATEGORIA

II

## TECNOLOGIE



### 2DRY

Tessuto tecnico ad asciugatura rapida e che accelera la dispersione del sudore e dell'umidità verso la superficie per il massimo comfort e sensazione di freschezza.



### REGOLAZIONE MICROMETRICA

Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti.



### GRIGLIA ANTINTRUSIONE

Griglia in metallo che blocca il passaggio di detriti, mantenendo la traspirabilità del casco.



### PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE

Punti di attacco progettati per l'applicazione sul casco degli adattatori a baionetta per le cuffie antirumore.



### CLIP FERMALAMPADA

Progettato con 4 clip per l'applicazione delle lampade.



### AERAZIONE

10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.



### PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO VISIERA

Punti di attacco per l'applicazione di accessori per la protezione degli occhi e del viso sul casco.

### PERFORMANCE

Protezione contro gli impatti sommitali	<b>K</b>	5 kg from 1 m 50 J	Efficacia del sistema di ritenuta	<b>K*</b>	
Protezione contro gli impatti laterali, frontali e posteriori	<b>K*</b>	5 kg from 0,5 m 25 J	Resistenza alle basse temperature	<b>K**</b>	T= -30°C
Protezione contro la penetrazione di oggetti	<b>K</b>	3 kg from 1 m 30 J	Protezione contro la deformazione laterale	<b>K**</b>	
Rilascio del sottogola	<b>K</b>	>15 kg <25 kg	Spruzzi di metallo fuso	<b>K**</b>	

**K** Requisiti standard

**K\*** Test addizionali in conformità ai requisiti della EN12492

**K\*\*** Test addizionali eseguiti per soddisfare requisiti opzionali

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

**3** **10**  
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

#### DATA DI SCADENZA

10 anni a partire dalla data di produzione (la data di produzione è stampata sull'etichetta presente all'interno del casco). Ispezionare regolarmente il casco per verificare eventuali danni! Tagli, abrasioni, deformazioni o cambiamenti di colore sono elementi importanti per verificare lo stato del casco.

#### INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire il casco solo con acqua, sapone a PH neutro e un panno morbido e pulito. L'imbottitura interna deve essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (30°C max - 85°F max). Non utilizzare detergenti chimici o solventi.

#### CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato il casco deve essere conservato lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.

#### APPLICAZIONE ADESIVI

Non applicare adesivi, solventi, adesivi o vernici che non siano conformi alle specifiche del produttore. Qualsiasi alterazione o intervento non previsto può compromettere la funzione protettiva del casco.

### ACCESSORI



WVI00018  
VISOR V2 PLUS



WVI00024  
FACE SHIELD



WVI00003  
VISOR FULL FACE



WVI00006  
MESH VISOR



WHP00004/5/6  
CUFFIE ANTIRUMORE



WLA00001/2/3  
LAMPADE



WPA00007  
IMBOTTITURA INVERNALE



WAC00020/24  
PROTEZIONE NUCALE



WAC00032/33  
PROTEZIONE NUCALE RW



WAC00036/37  
PARASOLE

### DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION